金属膜贴片电阻(精密级)

■RR系列

Lead free　Halogen free　RoHS Compliance

特　长

・优异的精度、温度系数、高频特性、电流杂音特性、直线性的金属膜贴片电阻。

＊目前不建议将此产品用于新设计的系统。生产可能会在不久的将来停止。

用　途

・高精度要求的民生用品

・可广泛用于所有电子产品

◆品名构成

RR 0816 P - 102 - D - (M) - (***)

- 料号：RR
- 尺寸：RR0306, RR0510, RR0816, RR1220：0816
- 温度系数：P
- 名义电阻值　RR0306, RR0510, RR0816, RR1220　E-24系列：3位数；RR0306, RR0510, RR0816, RR1220　E-96系列：4位数：102
- 电阻值精度：D
- RR1220的阻值是E-96系列4位表示给予M：(M)
- RR0816是E96系列阻值是三3位数：(***)

◆额　定

型　号	额定功率	温度系数 (ppm/℃)	电阻值范围(Ω)与精度(%) ±0.1%(B)	±0.5%(D)	±1%(F)	单体最高电压	电阻值系列	温度范围	包　装
RR0306	1/20W	±25(P)	—	33≦R≦22k		15V	E-24	-55℃ ~ 125℃	5,000pcs
		±100(R)	—	—	10≦R≦30				
RR0510	1/16W	±25(P)	—	100≦R≦100k	—	25V	E-24, E-96		10,000pcs
		±100(R)		10≦R<100					
RR0816	1/16W	±25(P)	—	100≦R≦360k	—	75V			5,000pcs
		±50(Q)		10≦R<100					
RR1220	1/10W	±25(P)	—	100≦R≦1M		100V			
		±50(Q)	—	10≦R<100	—				

◆外形尺寸



型　号	尺寸 (inch)	L	W	a	b	t
RR0306	0201	0.60±0.05	0.30±0.05	0.12±0.05	0.12±0.05	0.23±0.03
RR0510	0402	1.00±0.05	0.50±0.05	0.20±0.10	0.25±0.05	0.35±0.05
RR0816	0603	1.60±0.20	0.80±0.20	0.30±0.20	0.30±0.20	0.40±0.10
RR1220	0805	2.00±0.20	1.25±0.20	0.40±0.20	0.40±0.20	0.40±0.10

(unit : mm)