音响用金属膜贴片电阻

■RS系列　　AEC-Q200标准

特　长

・利用薄膜构造无杂音的特点，创新音响用贴片电阻。
・根据客户的要求，同一尺寸多种电阻值可供选择。
・非常高的电阻精度：±0.1%、电阻温度系数：±25ppm/℃

用　途

・高音质音频
・车载音频
・便携式音频设备、智能手机

◆品名构成

RS 1005P - 102 - B - T10 - 3

- RS：料号
- 1005：尺寸
- P：温度系数
- 102：名义电阻值
- B：电阻值精度
- T10：包装：T5(5,000个) T10(10,000个)
- 3：可多选，具体请咨询敝公司业务。

◆额　定

型　号	额定功率		温度系数	电阻值范围(Ω)与精度(%)		单体最高电压	电阻值系列	温度范围	包　装
	高信赖	一　般	(ppm/℃)	±0.1%(B)	±0.5%(D)				
RS1005	1/32W	1/16W	±25(P)	47≦R≦100K		75V	E-6	-55℃ ~ 155℃	T5 T10
RS2012	1/10W	1/8W	±25(P)	47≦R≦100K		150V			T5

※　详细请咨询敝公司业务

◆外形尺寸



型　号	尺寸 (inch)	L	W	a	b	t
RS1005	0402	1.00+0.10/-0.05	0.50±0.10	0.20±0.10	0.25±0.05	0.35±0.05
RS2012	0805	2.00±0.20	1.25+0.25/-0.20	0.40±0.20	0.40±0.20	0.40+0.15/-0.10

(unit : mm)

◆负荷减轻曲线